

ケーブルクランプキャップ 付きの究極のコネクター

ガラス充填ナイロン範囲 -29~180°C
ケーブルクランプキャップ付きOSTW型
熱電対コネクター標準サイズ

OSTW-CCシリーズ

驚異的な労力の節約
ねじが緩むことはありません。すべての固定
ねじは強く固定
されます。

- ✓ キャップとケーブルクランプ
- ✓ グロメットでひずみ軽減
- ✓ 高評価のプルテスト
- ✓ 拘束カバーとクランプねじ
- ✓ ワイヤー端子
最大14 AWGサイズ
- ✓ 1/8" 背面プレート (付属) 以下に対応：より線、ソリッド、TWSH、オーバーブレード、RSCコイルコードワイヤー
- ✓ 1/4" 背面プレート (オプション)
クランプ 外径8.2 mm (0.325")
- ✓ クイック接続ワイヤー用接点ワッシャー端子-ワイヤー
ループ不要
- ✓ 内部ワイヤーの仕切り
- ✓ 書き込みウィンドウ
- ✓ プラス/
マイナスねじの組み合わせ
- ✓ 100%トップスライドアセンブリ

背面プレート：1/8"φ 付属
柔らかいオーバーブレードワイヤー
にフィットさせるのに
使用します。オプション：
1/4"φ 外装ケーブルを
フィットさせるのに使用。

端子直線ワイヤー、ワイヤ
ループは
不要

熱電対用ワイヤー
を選択する場合は
セクション
Hをご覧ください。

グロメットが付属、背面
プレートとグロメット
オプションを追加する
場合は

接点ワッ
シャー

すべてのねじは
コンビネーション
ヘッドです。

空洞ピンが標準
ソリッドピン選択可能

OSTW-CC-K-M、
実物大

OSTW-CC-K-F、
実物大

SMPW-CC-K-M、
実物大

汎用メスは標準または
ミニチュア熱電対
コネクターに合
います。

アセンブリ
時間を3分から
1分以下に短縮

