

クイック脱着熱電対

ミニチュアコネクタ付

コネクタ固定型

- ✓ ガラス入りナイロンコネクタ本体
最大耐熱温度 180°C
- ✓ 304、310、316、321 SS、インコネル、
またはSuper OMEGA CLAD™ XLシース(高温度用)
- ✓ 標準長さは6と12インチがあります*
- ✓ シース外径：0.25mm~3.2mm
- ✓ 接地型温接点、非接地型温接点、または露出型温接点
- ✓ 組み合わせコネクタ、ケーブルクランプ、
およびロッキングクリップが付属しています
- ✓ カラーコード付SMPミニチュアコネクタ端子
- ✓ 長さ指定別注も可能

以下が適用されます



ミニチュアクイック脱着プローブ

ご注文：			
熱電対タイプ/材質	シース外径 (mm)	長さ:150mm	長さ:300mm
鉄-コンスタンタン 304 SSシース J	0.25 0.5 0.8 1.0 1.6 3.2	JMQSS-010(*)-6 JMQSS-020(*)-6 JMQSS-032(*)-6 JMQSS-040(*)-6 JMQSS-062(*)-6 JMQSS-125(*)-6	JMQSS-010(*)-12 JMQSS-020(*)-12 JMQSS-032(*)-12 JMQSS-040(*)-12 JMQSS-062(*)-12 JMQSS-125(*)-12
CHROMEQA™-ALOMEGA™ 304 SSシース K	0.25 0.5 0.8 1.0 1.6 3.2	KMQSS-010(*)-6 KMQSS-020(*)-6 KMQSS-032(*)-6 KMQSS-040(*)-6 KMQSS-062(*)-6 KMQSS-125(*)-6	KMQSS-010(*)-12 KMQSS-020(*)-12 KMQSS-032(*)-12 KMQSS-040(*)-12 KMQSS-062(*)-12 KMQSS-125(*)-12
CHROMEQA™-ALOMEGA™ Super OMEGA CLAD™ XL シース K	0.25 0.5 0.8 1.0 1.6 3.2	KMQXL-010(*)-6 KMQXL-020(*)-6 KMQXL-032(*)-6 KMQXL-040(*)-6 KMQXL-062(*)-6 KMQXL-125(*)-6	KMQXL-010(*)-12 KMQXL-020(*)-12 KMQXL-032(*)-12 KMQXL-040(*)-12 KMQXL-062(*)-12 KMQXL-125(*)-12
OMEGA-P™-OMEGA-N™ Super OMEGA CLAD™ XL シース N	0.5 0.8 1.0 1.6 3.2	NMQXL-020(*)-6 NMQXL-032(*)-6 NMQXL-040(*)-6 NMQXL-062(*)-6 NMQXL-125(*)-6	NMQXL-020(*)-12 NMQXL-032(*)-12 NMQXL-040(*)-12 NMQXL-062(*)-12 NMQXL-125(*)-12
CHROMEQA™-コンスタンタン 304 SSシース E	0.25 0.5 0.8 1.0 1.6 3.2	EMQSS-010(*)-6 EMQSS-020(*)-6 EMQSS-032(*)-6 EMQSS-040(*)-6 EMQSS-062(*)-6 EMQSS-125(*)-6	EMQSS-010(*)-12 EMQSS-020(*)-12 EMQSS-032(*)-12 EMQSS-040(*)-12 EMQSS-062(*)-12 EMQSS-125(*)-12
銅-コンスタンタン 304 SSシース T	0.5 0.8 1.0 1.6 3.2	TMQSS-020(*)-6 TMQSS-032(*)-6 TMQSS-040(*)-6 TMQSS-062(*)-6 TMQSS-125(*)-6	TMQSS-020(*)-12 TMQSS-032(*)-12 TMQSS-040(*)-12 TMQSS-062(*)-12 TMQSS-125(*)-12
OMEGALLOY™ インコネル600シース N	0.25 0.5 0.8 1.0 1.6 3.2	NMQIN-010(*)-6 NMQIN-020(*)-6 NMQIN-032(*)-6 NMQIN-040(*)-6 NMQIN-062(*)-6 NMQIN-125(*)-6	NMQIN-010(*)-12 NMQIN-020(*)-12 NMQIN-032(*)-12 NMQIN-040(*)-12 NMQIN-062(*)-12 NMQIN-125(*)-12

*温接点タイプの指定：E(露出)、G(接地)、またはU(非接地)。*他の長さでも選択可能です。
インコネルシースでご注文の際は、型番の“SS”を“IN”に変更します。追加費用はかかりません。タイプJは外径0.25mmのインコネルでは製作不可。
例：KMQIN-125G-6

ガラス入りナイロンコネクタ本体を持つミリ寸法のプローブ構成は、omega.com を参照し、型番から“H”を除きます。
310、316、または321 SSシースで注文するには、型番の“SS”をそれぞれ“310SS”、“316SS”、または“321SS”に変更します。追加費用はかかりません。
例：TMQ321SS-125G-6 注文例：KMQSS-125G-6、サブミニチュアクイック脱着プローブ、タイプK、外径3.2mmステンレス鋼シース、長さ150mm