

コンパクトリード接続プローブ

スペースが限られた場所用

PFA絶縁リード線

実物大

リード接続4.5外径x 30長
(0.18 x 1.18)

150または300 mm (6または12") 長さ

TJC36シリーズ

寸法: mm (インチ)

1 m (40")
ケーブルが付属

M8/M12コネクター

業界基準に準拠
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
参照: EN 60584-2
許容差クラス1

- ✓ 304 SS、310 SS、316 SS、321 SS、およびインコネル® 600シース材質
- ✓ すべてのプローブは24 AWGより線
- ✓ 4.5 mm (0.177") のリード接続外径
- ✓ 苛酷な条件下で長持ちするように、Super OMEGACLAD®コンパクト化MIケーブルで注文可能です

TJC36-CASS-032U-12
、実物より小さめ。

標準の剥き出しリード線

ご注文

タイプ ANSIコード	シース 材質	シース外径 mm (インチ)	高域温度 ガイドライン °C (°F) T/C温接点	型番*温接点の指定 接地 (G)、露出 (E)、または非接地 (U)。 **プローブ長さ150 mm (6")、300 mm (12")、 450 mm (18")。インチで挿入
K CHROMEGLA® ALOMEGA®	304 SS	0.25 (0.010)	260 (500)	TJC36-CASS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	371 (700)	TJC36-CASS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	550 (1112)	TJC36-CASS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	550 (1112)	TJC36-CASS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	899 (1650)	TJC36-CASS-062(*)-(**)
	INC 600	0.25 (0.010)	260 (500)	TJC36-CAIN-010(*)-(**)
	INC 600	0.50 (0.020)	371 (700)	TJC36-CAIN-020(*)-(**)
	INC 600	0.80 (0.032)	700 (1290)	TJC36-CAIN-032(*)-(**)
	INC 600	1.00 (0.040)	700 (1290)	TJC36-CAIN-040(*)-(**)
	INC 600	1.59 (0.062)	921 (1690)	TJC36-CAIN-062(*)-(**)
	XL	0.25 (0.010)	316 (600)	TJC36-CAXL-010(*)-(**)
	XL	0.50 (0.020)	427 (800)	TJC36-CAXL-020(*)-(**)
	XL	0.80 (0.032)	815 (1500)	TJC36-CAXL-032(*)-(**)
	XL	1.00 (0.040)	815 (1500)	TJC36-CAXL-040(*)-(**)
	XL	1.59 (0.062)	1038 (1900)	TJC36-CAXL-062(*)-(**)
J 鉄- コンスタンタン	304 SS	0.25 (0.010)	204 (400)	TJC36-ICSS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJC36-ICSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJC36-ICSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJC36-ICSS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	441 (825)	TJC36-ICSS-062(*)-(**)
T 銅- コンスタンタン	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJC36-CPSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJC36-CPSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJC36-CPSS-040(*)-(**)
	304 SS	1.59 (0.062)	260 (500)	TJC36-CPSS-062(*)-(**)

*温接点タイプの指定: E (露出)、G (接地) または U (非接地)。**長さはインチ単位で指定して下さい。長さにより追加費用がかかります。オーダーによる長さも注文可能です。長さの追加料金は150 mm/6"刻みにしてください。

オス型ストレートM8プラグの場合、“M8-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。オス型ストレートM12プラグの場合、“M12-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。オス型直角M8プラグの場合、“M8-R-M”を型番に追記、追加費用も発生します。オス型直角M12プラグの場合、“M12-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。

注文例: TJC36-CASS-020G-6、コンパクトリード接続プローブ、40"ケーブル、タイプK、0.020"外径ステンレス鋼シース、6"長さ、接地型温接点。

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ: www.pac-tech.com

ご注意: 記載の仕様等のご通知無く改定されます。2017. 3. 22