

経済的なデジタル温度計 シングルおよびデュアルチャンネルデ ジタル温度計にタイプK、J、T、E熱電 対入力

オメガ エンジニアリング

HH90シリーズ



- ✓ 最小/最大/平均のメモリ
- ✓ タイプK/J/T/E熱電対に
対応
- ✓ 熱電対の測定値(T1-T2)の
差を表示(HH92のみ)
- ✓ 対角61 mm の大型LCD
にデュアル温度読み出し
+ 相対時間記録時計読み
出しを表示
- ✓ 調整可能な相対時間記録
時計は測定時系列のリセッ
トが可能
- ✓ 3種類の温度単位から選択
可能: °C/°F/K
- ✓ データ保持ボタン
- ✓ 熱電対の自動または手動
温度補償(オフセット)
- ✓ 自動電源オフを設定可能

OMEGAのHH91およびHH92デ
ジタル温度計は、産業、商用、研究環
境の温度測定に最適です。

仕様

熱電対測定範囲:

- タイプK: -200~1372°C
- タイプJ: -210~1200°C
- タイプT: -250~400°C
- タイプE: -150~1000°C

測定精度(熱電対エラーを除く)

- 18~28°C: ±(測定値の0.5% + 0.5°C)
- 測定分解能: 1000°未満は0.1°C ;
1000°以上は1°C

付属熱電対の測定範囲: -40~300°C

自動電源オフトリガー: 5分~1時間の
間で設定可能、無効にすることもでき
ます。

HH91は実寸より
小さく表示されて
います。



HH92は実寸より
小さく表示され
ています。



動作温度: 0~50°C (RHが80%未満の
場合)

寸法: 191 x 89 x 41 mm

重量: 400 g

電源: 9Vバッテリー1個(付属)

熱電対が無料で付属しています!

どちらのモデルにもサブミニチュアコ
ネクタとワイヤスプールキャディが
付いた1 mのタイプK絶縁ビーズ
ワイヤ熱電対(チャンネルあたり
1個)が無料で含まれています。
予備をご注文ください!
型番 SC-GG-K-30-36



ご注文:

型番	説明
HH91	シングル入力デジタル温度計
HH92	デュアル入力デジタル温度計

タイプK熱電対 (チャンネルあたり1個), 9V電池、取扱説明書が付属しています。

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ: www.pac-tech.com
ご注意: 記載の仕様等はご通知無く改定されます。2017.3.24