## MJPシリーズ ジャックパネル 小型熱電対コネクター(SMPW等)用

2.3 mm (0.09インチ)厚アルミ板付き MPJ 小型パネルジャック付き

## スナップイン アッセンブリー





CASS-316U-12プローブは無料の組み合わせコネクターとケーブルクランプ、 EXPP-K-24-25ワイヤー、およびSMPW-K-Mコネクターを付属しています。

熱電対小型パネルジャックの型式はMPJシリーズです。

色コードはANSIで、Kタイプ熱電対用は黄色です。(IEC色コードも可能)

ご注文の場合は型式番号をご指定ください						
列あたりの	概算寸法	<b>1</b> 列	2列	3列	4列	
パネルジャック数	mm	45mm高さ	83mm高さ	108mm高さ	<b>133mm</b> 高さ	
6 111 mm 幅	型式番号	MJP1-06-(*)	MJP2-12-(*)	MJP3-18-(*)	MJP4-24-(*)	
12 207 mm 幅	型式番号	MJP1-12(*)	MJP2-24-(*)	MJP3-36-(*)	MJP4-48-(*)	
18 302 mm 幅	型式番号	MJP1-18-(*)	MJP2-36-(*)	MJP3-54-(*)	MJP4-72-(*)	

<sup>\*</sup>熱電対のタイプ(K,T, J, E, R/S)を挿入して下さい。

列(Row)数と列ごとのパネルジャック数と熱電対のタイプをご指定ください。

## 部品番号の例

ご注意:上記の仕様等はご通知無く改定されます。2017.2.22

## 販売

**株式会社 パシフィック テクノロジー** 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602 TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ: www.pac-tech.com/