

# ケーブルクランプキャップ 付きの究極のコネクター

ガラス充填ナイロン範囲 -29~180°C  
ケーブルクランプキャップ付きOSTW型  
熱電対コネクター標準サイズ

## OSTW-CCシリーズ

驚異的な労力の節約  
ねじが緩むことはありません。すべての固定  
ねじは強く固定  
されます。

- ✓ キャップとケーブルクランプ
- ✓ グロメットでひずみ軽減
- ✓ 高評価のプルテスト
- ✓ 拘束カバーとクランプねじ
- ✓ ワイヤー端子  
最大14 AWGサイズ
- ✓ 1/8" 背面プレート (付属) 以下に対応：より線、ソリッド、TWSH、オーバーブレード、RSCコイルコードワイヤー
- ✓ 1/4" 背面プレート (オプション)  
クランプ 外径8.2 mm (0.325")
- ✓ クイック接続ワイヤー用接点ワッシャー端子-ワイヤー  
ループ不要
- ✓ 内部ワイヤーの仕切り
- ✓ 書き込みウィンドウ
- ✓ プラス/  
マイナスねじの組み合わせ
- ✓ 100%トップスライドアセンブリ

背面プレート：1/8"φ 付属  
柔らかいオーバーブレードワイヤー  
にフィットさせるのに  
使用します。オプション：  
1/4"φ 外装ケーブル  
をフィットさせるのに使用。

端子直線ワイヤー、ワイヤ  
ループは  
不要

熱電対用ワイヤー  
を選択する場合は  
セクション  
Hをご覧ください。

グロメットが付属、背面  
プレートとグロメット  
オプションを追加する  
場合は

接点ワッ  
シャー

すべてのねじは  
コンビネーション  
ヘッドです。

空洞ピンが標準  
ソリッドピン選択可能

OSTW-CC-K-M、  
実物大

OSTW-CC-K-F、  
実物大

SMPW-CC-K-M、  
実物大

汎用メスは標準または  
ミニチュア熱電対  
コネクターに合  
います。

アセンブリ  
時間を3分から  
1分以下に短縮

